



Ⓔ Pneumatische Anschlussdaten
pneumatical connection data

| | |
|---|--------------------------------------|
| 6-8 bar | Nennndruck nominal pressure |
| 6 bar | Mindestrdruck minimal pressure |
| 12 bar | Maximaldruck maximum pressure |
| 250NL/min | Luftverbrauch air consumption |
| nicht geölt not oiled wasserfrei anhydrous | Luftaufbereitung air conditioning |

Ⓔ Elektrische Anschlussdaten
electrical connection data

| | |
|------------------------------------|---|
| 3x400V AC 50 Hz (3/N/PE) 8 A | Nennspannung working voltage |
| 16 A | Stromaufnahme der Maschine currency input if the machine |
| 2,5mm² | maximale Vorsicherung maximum pre-fusing |
| 24V DC | min. Leitungsquerschnitt minimal wiring diameter |
| | Steuerspannung control voltage |

| | | |
|--------------|-----------|-------------------------------------|
| Kunde | | A1 |
| Maschinentyp | Servofill | |
| | F100 | |
| Zeich. Nr. | 30604594 | Datum 06.03.13 Ersteller U.Thord |
| | | Maßstab 1:10 |



Jakob-Lang-Str. 16
88171 Weiler im Allgäu

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der
Fa. Buhmann Systeme und darf nur mit
ausdrücklicher Genehmigung vervielfältigt
oder an Dritte weitergegeben werden!